Obejmy montażowe typu P-clip

W4

DIN: 3016

Informacja

Obejma służy do bezpiecznego i tłumiącego drgania podwieszania rur, kabli, wiązek kabli, węży i innych.
Wykonana jest z wyprofilowanej taśmy stalowej z gumowym kołnierzem, tłumiącym uderzenia i drgania oraz zapobiegającym zużywaniu się kabli i węży.
Jeden z otworów mocujących jest owalny, co ułatwia montaż i regulację obejmy.
Obejmy z wkładką gumową mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, a także w systemach hydraulicznych i technikach ciśnieniowych, przy budowie statków, chłodni i innych.

Profil gumowy wykonany jest z EPDM. Standardowy profil posiada wzmocnione otwory w tym samym wykonaniu materiałowym.

Obejmy montażowe **typu P-clip W4**

Artykuł	Kod towaru AGD	Średnica Rozmiar	Szerokość taśmy a	d	Średnica gwintu [mm]	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
AGID 5/12	43003859	5	12	5,3	M.5	200	200
AGID 6/12	43003867	6	12	5,3	M.5	200	200
AGID 8/12	43003883	8	12	5,3	M.5	200	200
AGID 10/12	43003904	10	12	5,3	M.5	200	200
AGID 12/12	43003920	12	12	5,3	M.5	200	200
AGID 13/12	43003939	13	12	5,3	M.5	200	200
AGID 14/12	43003947	14	12	5,3	M.5	200	200
AGID 15/12	43003955	15	12	5,3	M.5	200	200
AGID 16/12	43003963	16	12	5,3	M.5	200	200
AGID 17/12	43003971	17	12	5,3	M.5	200	200
AGID 18/12	43003980	18	12	5,3	M.5	200	200
AGID 19/12	43003998	19	12	5,3	M.5	200	200
AGID 20/12	43004000	20	12	5,3	M.5	200	200
AGID 21/12	43004018	21	12	5,3	M.5	100	100
AGID 22/12	43004026	22	12	5,3	M.5	100	100
AGID 23/12	43004034	23	12	5,3	M.5	100	100
AGID 24/12	43004042	24	12	5,3	M.5	100	100
AGID 25/12	43004050	25	12	5,3	M.5	100	100
AGID 26/12	43004069	26	12	5,3	M.5	100	100
AGID 27/12	43004077	27	12	5,3	M.5	100	100
AGID 28/12	43004085	28	12	5,3	M.5	100	100
AGID 6/15	43004667	6	15	6,4	M.6	200	200
AGID 8/15	43004683	8	15	6,4	M.6	200	200
AGID 10/15	43004704	10	15	6,4	M.6	200	200
AGID 12/15	43004720	12	15	6,4	M.6	200	200
AGID 13/15	43004739	13	15	6,4	M.6	200	200
AGID 14/15	43004747	14	15	6,4	M.6	200	200
AGID 15/15	43004755	15	15	6,4	M.6	200	200
AGID 16/15	43004763	16	15	6,4	M.6	200	200
AGID 17/15	43004771	17	15	6,4	M.6	200	200
AGID 18/15	43004780	18	15	6,4	M.6	200	200
AGID 19/15	43004798	19	15	6,4	M.6	200	200
AGID 20/15	43004800	20	15	6,4	M.6	200	200
AGID 21/15	43004819	21	15	6,4	M.6	100	100
AGID 22/15	43004827	22	15	6,4	M.6	100	100

Obejmy montażowe **typu P-clip W4**

Artykuł	Kod towaru AGD	Średnica Rozmiar	Szerokość taśmy a	d	Średnica gwintu [mm]	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
AGID 23/15	43004835	23	15	6,4	M.6	100	100
AGID 25/15	43004851	25	15	6,4	M.6	100	100
AGID 26/15	43004860	26	15	6,4	M.6	100	100
AGID 28/15	43004886	28	15	6,4	M.6	100	100
AGID 30/15	43004907	30	15	6,4	M.6	100	100
AGID 32/15	43004923	32	15	6,4	M.6	100	100
AGID 34/15	43004940	34	15	6,4	M.6	100	100
AGID 35/15	43004958	35	15	6,4	M.6	100	100
AGID 36/15	43004966	37	15	6,4	M.6	100	100
AGID 37/15	43004974	38	15	6,4	M.6	100	100
AGID 38/15	43004982	40	15	6,4	M.6	100	100
AGID 40/15	43005002	11	20	8,4	M.8	100	100
AGID 11/20	43005512	12	20	8,4	M.8	100	100
AGID 12/20	43005520	13	20	8,4	M.8	100	100
AGID 13/20	43005539	14	20	8,4	M.8	100	100
AGID 14/20	43005547	15	20	8,4	M.8	100	100
AGID 15/20	43005555	16	20	8,4	M.8	100	100
AGID 16/20	43005563	18	20	8,4	M.8	100	100
AGID 18/20	43005571	19	20	8,4	M.8	100	100
AGID 19/20	43005580	20	20	8,4	M.8	100	100
AGID 20/20	43005598	21	20	8,4	M.8	50	50
AGID 21/20	43005600	22	20	8,4	M.8	50	50
AGID 22/20	43005619	23	20	8,4	M.8	50	50
AGID 23/20	43005627	24	20	8,4	M.8	50	50
AGID 24/20	43005635	25	20	8,4	M.8	50	50
AGID 25/20	43005643	27	20	8,4	M.8	50	50
AGID 27/20	43005661	28	20	8,4	M.8	50	50
AGID 28/20	43005670	30	20	8,4	M.8	50	50
AGID 29/20	43005688	32	20	8,4	M.8	50	50
AGID 30/20	43005696	34	20	8,4	M.8	50	50
AGID 32/20	43005715	35	20	8,4	M.8	50	50
AGID 34/20	43005731	36	20	8,4	M.8	50	50
AGID 35/20	43005740	38	20	8,4	M.8	50	50
AGID 36/20	43005758	40	20	8,4	M.8	50	50
AGID 38/20	43005774						
AGID 40/20	43005790						

- **Obejmy typu P mogą być dostarczane z taśmami o szerokości do 25 mm i o średnicach do 100 mm**
- **Na zamówienie dostępne są również inne modele obejm montażowych typu P-clip zgodnych z normą DIN 3016. (Formy B, C, E i F, a także bez profilu gumowego).**

W4 Materiały

Taśma:
Stal nierdzewna AISI 304 (A2)
ze wzmocnionymi otworami dla śrub

Okładzina:
Guma EPDM