



# Opaska zaciskowa „Stepless”

W1

Stal miękka



## Opaska zaciskowa „Stepless” W1

Informacja	Ø Średnica nominalna	Ø Rozmiar min. max.		Kod towaru	H max. mm	S (mm)	a ± 0,15	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
Opaska zaciskowa została zaprojektowana do zastosowania w liniach montażowych ze względu na łatwy i szybki system blokowania. Zazwyczaj jest ona montowana w sytuacjach, w których wymagana jest stała średnica zacisku, a strefa mocowania jest trudnodostępna. Jest to szczególnie przydatne w urządzeniach pracujących pod niskim lub średnim ciśnieniem oraz wówczas, gdy transportowanym medium jest powietrze.	10,0 13,3 15,7 17,5 17,8 18,5 20,5 29,5 31,6 39,6 40,5 45,5 47,0 51,5 52,5 65,5	8,3 10,8 13,2 14,3 14,6 15,3 17,3 26,3 28,4 36,4 37,3 42,3 43,8 48,3 49,3 62,3	9,5 12,8 15,2 17,0 17,3 18,0 20,0 29,0 31,1 39,1 40,0 45,0 46,5 51,0 52,0 65,0	03030752 03030760 03030779 03030787 03030795 03030808 03030816 03030824 03030832 03030840 03030859 03030867 03030875 03030883 03030891 03030904	14,0 17,0 20,1 22,5 22,5 23,5 26,0 35,5 37,5 45,5 46,5 51,5 53,0 57,5 58,5 71,5	0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 200 200 100 100 100	8000 8000 5000 5000 5000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 400 400 500 500 500

Obejma ta jest również dostępna na zamówienie w wersji materiałowej W4 (AISI 304)

### W1 Materiały

**Taśma:**  
Stal miękka Dx51D + AZ 150  
(UNI EN 10215)

