

# Obejma ślimakowa ASFA-S o szerokości taśmy 12mm



W3



DIN: 3017 seria ciężka

## Obejma ślimakowa ASFA-S o szerokości taśmy 12 mm

Informacja	Ø Rozmiar mm	Kod towaru W3	L	s +0,1 0	h	a +0,4 a -0,2	b max.	Max. Wartość momentu obrotowego (Nm)*	Max. Wartość Ciśnienia (Bars)*	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
Dzięki wyjątkowej konstrukcji obudowy zamka i szerokości taśmy 12 mm, obejma zaciskowa do węży elastycznych ASFA-S W3 charakteryzuje się doskonałymi parametrami przy jednoczesnym zachowaniu bardzo kompaktowych wymiarów. Formowane na zimno przetłoczenia taśmy wygładzonej od spodu, w połączeniu z zaokrąglonymi krawędziami zapewniają ochronę węża przed uszkodzeniami. Wykonanie obejm ze stali nierdzewnej AISI-430 zwiększa jej atrakcyjność. ASFA-S W3 jest w pełni zgodna z normą DIN 3017, a także z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej 20032/95/WE z dnia 1 lipca 2006 roku.	16-27	03016209	29,6	0,8	11	12,2	18	4,2	45	50	400
	20-32	03016217	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	45	50	400
	25-40	03016225	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	40	50	400
	30-45	03016233	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	35	50	400
	32-50	03016241	29,6	0,8	11	12,2	18	6,0	35	50	400
	40-60	03016250	29,6	0,8	11	12,2	18	6,0	30	50	400
	50-70	03016268	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	25	50	400
	60-80	03016276	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	20	50	50
	70-90	03016284	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	17	50	50
	80-100	03016292	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	14	25	200
	90-110	03016305	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	12	25	200
	100-120	03016313	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	10	25	200
	110-130	03016321	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	8	25	25
	120-140	03016330	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	7	25	25
	130-150	03016348	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	6	25	25
	140-160	03016356	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	5	25	25
	150-170	03016364	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	4	25	25
	160-180	03016372	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	3	25	25
	170-190	03016380	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	2	10	10
	180-200	03016399	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	2	10	10
	190-210	03016428	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,8	10	10
	200-220	03016436	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,8	10	10
	210-230	03016444	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,6	10	10
	220-240	03016452	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,6	10	10

ASFA-S jest rekomendowana

do stosowania w motoryzacji - w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach i maszynach różnego typu stosowanych w rolnictwie.

\* Maksymalny nacisk montażowy może się różnić w zależności od rodzaju stosowanego węża i geometrii połączenia.

**Objęte ochroną patentową na całym świecie.**

### W3 Materiały

#### Śruba:

Stal nierdzewna(AISI-430)

#### Taśma i zamek:

Stal nierdzewna X6Cr17  
(DIN 1.4016)  
(AISI-430)

