



DIN 3021


**Obejma samozaciskowa sprężysta
Standard W1**

Informacja	Średnica Nominalna d. mm	Ø min d ₁	Ø max d ₂	Kod towaru	h ± 0,08 0,02	Siła otwarcia N	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
Obejma rekomendowana do aplikacji, gdzie jest wymagana stała siła zacisku, a temperatura może wahać się w granicach od -40 do +120°C.	17	15,2	18,3	03031501	0,85	100	200	800
Konstrukcja obejmy utrzymuje stały rozkład siły pomimo zmian temperatury.	19	17,8	20,0	03031510	1,3	200	200	800
Obejma wielokrotnego montażu. Szybka i łatwa w użyciu. Wykonana zgodnie z normą DIN 3021.	20	18,4	21,8	03031528	1,3	200	200	800
	21	19,5	22,5	03031536	1,3	220	200	800
	23	21,0	24,7	03031544	1,3	220	200	800
	24	22,0	26,0	03031552	1,3	220	200	800
	25	23,0	36,8	03031560	1,5	230	200	800
	26	24,3	28,0	03031579	1,6	250	200	800
	27	25,0	28,9	03031587	1,6	280	200	800
	29	27,0	31,5	03031595	1,75	300	200	800
	31	28,5	22,0	03031608	1,75	280	200	800
	32	29,3	34,5	03031616	1,75	280	200	800
	35	31,5	38,0	03031624	1,75	260	200	800
	36	32,5	39,0	03031632	1,75	250	200	800
	38	34,5	41,5	03031640	1,75	220	200	800
	39	35,0	42,0	03031659	1,75	220	200	800
	40	35,5	42,5	03031667	1,75	220	200	800
	42	37,2	44,5	03031675	1,9	280	100	400
	43	38,0	45,5	03031683	1,9	280	100	400
	44	38,5	46,5	03031691	1,9	280	100	400
	46	40,5	49,0	03031704	2,0	270	100	400
	47	41,0	50,0	03031712	2,0	260	100	400
	50	43,5	53,0	03031720	2,0	260	100	400
	51	44,0	54,0	03031739	2,0	260	100	400
	53	46,0	56,0	03031747	2,2	330	100	400
	55	46,8	58,0	03031755	2,2	320	100	400

W1 Materiały

Taśma:
50 CRV4
Stal

